

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-58-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kar@nt-rt.ru || www.krona.nt-rt.ru

Станок многопильный тарный

Станок многопильный тарный МТ-01



предназначен для высокопроизводительной и экономичной распиловки лафетов (двухкантного и трехкантного бруса) и досок любых пород древесины на рейки, доски и бруски. Принцип действия многопила: конструктивно многопил представляет собой известную многим рамную пилораму. Преимущества многопила по сравнению с традиционными рамными пилорамами типа Р63 и много круглопильными станками:

- малая энергоемкость
- высокое качество и точность распила (± 0.5 мм/6м, реально ± 0.2 мм/6м)
- малая толщина пропила - 2,25 мм.
- высокая производительность - до 3,5 м³ обрезной доски в час.

Многопил *Преимущества рам по сравнению с ленточными пилорамами.*

1. Высокая надежность пил
2. Высокая производительность
3. Правильно подготовленный инструмент и оптимальная скорость подачи обеспечивают более высокое качество поверхности доски.

Наименование параметров	Ед. изм.	МТ-01
Максимальная высота обрабатываемого бруса	мм	240
Максимальная ширина обрабатываемого бруса	мм	450
Минимальная длина обрабатываемого бревна	м	2,5 (1*)
Количество пил в поставе	шт	до 19
Минимальная толщина доски	мм	16
Ход пильной рамки	мм	260
Частота пиления	1/мин	340
Скорость подачи	м/час	47; 64; 100
Характеристики пилы:		
- длина	мм	608
- ширина	мм	73
- толщина полотна	мм	1,3
- толщина пропила	мм	2,5
- ресурс пилы	заточек	~ 40
- частота переточки по сосне	куб.м	~ 40 - 60
Мощность электродвигателя привода пил	кВт	15
Напряжение питания	В	380
Габаритные размеры многопила:		
- длина многопила (станок + 2 рольганга)	м	2,50 + 4,0
- ширина многопила	м	1,2
- высота многопила	м	2,2
Масса многопила	кг	2250