

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kar@nt-rt.ru || www.krona.nt-rt.ru

Станки ленточнопильные горизонтальные ПТ-03У

Ленточные пилорамы ПТ-03У "КРОНА"



предназначены для продольной распиловки бревен на брус, доску, шпон. Для эффективной работы пилорамы ПТ-03У "КРОНА" и аналогичные рекомендуется комплектовать заточным устройством ЗУ-02 "Термит", разводным устройством УР-05 и комплектом ленточных пил "Uddeholm".

Производительность станков, проверенная потребителями, в пределах 6 - 10 м³ пиломатериала в смену.

- низкая энергоемкость.
- возможность распиловки маломерной древесины.
- станок ПТ-03У "КРОНА" оснащен пильной кареткой смещенной на угол относительно продольной оси заготовки, что обеспечивает плавность входа, увеличивает срок службы ленточных пил.

Наименование параметров	Ед. изм.	ПТ-03У
Напряжение	<i>В</i>	380
Главный двигатель привода	<i>кВт об/мин</i>	11 1450
Двигатель подъема/опускания каретки	<i>кВт об/мин</i>	0,55 950
Диаметр шкивов	<i>мм</i>	500
Управление кареткой		Электромеханическое
Пильная лента, - <i>длина</i> - <i>ширина</i> - <i>толщина</i>	<i>мм мм мм</i>	4334...4400 40 0,9...1,1
Наибольшая ширина пропила	<i>мм</i>	770
Угол поворота пильной каретки	<i>градус</i>	8
Длина бревна, - <i>MIN</i> - <i>MAX</i>	<i>мм мм</i>	1000 6500
Масса в комплекте	<i>кг</i>	1100
Направляющая дорога - *двух (трех) секционная	<i>м</i>	8 - 11*

Примечание: * - По согласованию с потребителем за дополнительную оплату.