

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kar@nt-rt.ru || www.krona.nt-rt.ru



Станки ленточнопильные горизонтальные ПТ-03УД (с дебаркером)

Предназначены для продольной распиловки бревен на брус, доску, шпон. Ленточная пилакомплектуется устройством корорезным (дебаркер), предназначенное для удаления коры и загрязнений с распиливаемой заготовки (бревна) из места пропила. Для эффективной работы пилакомплекта ПТ-03УД "КРОНА" и аналогичные рекомендуется комплектовать заточным устройством ЗУ-02 "ТЕРМИТ", разводным устройством УР-05 и комплектом ленточных пил

"Uddeholm".

- производительность станков, проверенная потребителями, в пределах 6-10м³ пиломатериала в смену.
- Наличие устройства очистки бревна на станке значительно повышает стойкость ленточных пил и время работы между заточками, увеличивая срок службы пильной ленты на 15-20%.
- низкая энергоемкость.
- возможность распиловки маломерной древесины.
- Станок ПТ-03УД "КРОНА" оснащен пильной кареткой смещенной на угол относительно продольной оси заготовки.

менование параметров	Ед. изм.	ПТ-03УД
Напряжение	В	380
Главный двигатель привода	кВт об/мин	11 1450
Двигатель подъема/опускания каретки	кВт об/мин	0,55 950
Диаметр шкивов	мм	500
Управление кареткой		Электромеханическое
Пильная лента, - длина - ширина - толщина	мм мм мм	4334...4400 40 0,9...1,1
Наибольшая ширина пропила	мм	770
Угол поворота пильной каретки	градус	8
Длина бревна, - MIN - MAX	мм мм	1000 6500
Масса в комплекте	кг	1100
Направляющая дорога - *двух (трех) секционная	м	8 - 11*
Двигатель дебаркера	кВт об/мин	1,1 3000
Дисковая пила дебаркера	мм	200 × 32 × 2

Примечание: * - По согласованию с потребителем за дополнительную оплату.