

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kar@nt-rt.ru || www.krona.nt-rt.ru

Станок ленточнопильный горизонтальный ПТ-04У

**Станок
ленточнопильный
горизонтальный
ПТ-04У "КРОНА"**



предназначен для продольной распиловки бревен на брус, доску, шпон. Для эффективной работы пилорамы ПТ-04У "КРОНА" и аналогичные рекомендуется комплектовать заточным устройством ЗУ-02 "Термит", разводным устройством УР-05 и комплектом ленточных пил "Uddeholm".

- производительность станков, проверенная потребителями, в пределах 6, 10 м³ пиломатериала в смену.
- низкая энергоемкость.
- возможность распиловки маломерной древесины.
- к отличиям станка ПТ-04У перед ПТ-03У следует отнести: увеличенный диаметр пильных колес.

Наименование параметров	Ед. изм.	ПТ-04У
Напряжение	<i>В</i>	380
Электродвигатель привода пильной ленты: - мощность - число оборотов	<i>кВт</i> <i>об/мин</i>	11 1450
Электродвигатель подъема/опускания каретки: - мощность - число оборотов	<i>кВт</i> <i>об/мин</i>	0,55 950
Диаметр пильных шкивов	<i>мм</i>	620
Пильная лента, - длина - ширина - толщина	<i>мм</i> <i>мм</i> <i>мм</i>	4818...4928 40 0,9...1,1
Наибольшая ширина пропила	<i>мм</i>	770
Угол поворота пильной каретки	<i>градус</i>	8
Длина бревна, - MIN - MAX	<i>мм</i> <i>мм</i>	1000 6500
Масса в комплекте	<i>кг</i>	1300
Направляющая дорога - *двух (трех) секционная	<i>м</i>	8 - 11*