

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kar@nt-rt.ru || www.krona.nt-rt.ru

Рольганги

Рольганги Р-02, Р-06 и Р-07



Предназначены для транспортировки и выполнения технологических операций с большим спектром заготовок и конечных изделий в деревообрабатывающих и прочих предприятиях.

Рольганги – неприводные, позволяющие перемещать груз в заданном направлении. Отсутствие механического привода упрощает конструкцию конвейерной линии, что снижает ее стоимость и не требует от оператора специальной подготовки и высокой квалификации при использовании.

Весь спектр имеющихся рольгангов может собираться между собой, с помощью болтового соединения до заданной длины технологического конвейера потребителя.

Наименование параметров	Ед. изм.	Р-02	Р-06	Р-07
<i>Длина рольганга</i>	мм	2 000	1 000	1 300
<i>Высота регулируемая</i>	мм	890 - 920	860 - 890	700 - 900
<i>Ширина ролика</i>	мм	300	350	350
<i>Межосевой шаг между роликами</i>	мм	380	300	max 350
<i>Масса</i>	кг	40	30	36