

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [kar@nt-rt.ru](mailto:kar@nt-rt.ru) || [www.krona.nt-rt.ru](http://www.krona.nt-rt.ru)

## Заточное устройство для ленточных пил

### Заточное устройство ЗУ-02, ЗУ-04 и ЗУ-05



предназначено для заточки, восстановления или изменения профиля зуба ленточных пил. В нашем модельном ряду представлены два вида заточных устройств:

ЗУ-02 – автоматическое заточное устройство, простое и удобное в эксплуатации, настройке и обслуживанию. Не требует от оператора специальной подготовки и высокой квалификации.

ЗУ-04 – является аналогом заточного устройства ЗУ-02, но рабочее напряжение данного устройства 220В/12В и имеет меньшую массу, что позволяет легко транспортировать заточное устройство и использовать его при отсутствии электроэнергии, путем подключения к аккумуляторной батарее. Заточное устройство оборудовано системой охлаждения, что улучшает качество заточки и продляет срок службы ленточной пилы.

| Наименование параметров                          | Ед. изм.      | ЗУ-02               | ЗУ-04                 | ЗУ-05                                       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Напряжение</b>                                | В             | 380                 | 220 / 12              | 380                                         |
| <b>Главный двигатель привода</b>                 | кВт<br>об/мин | 0,18<br>3000        | 0,08<br>1500          | 0,25<br>3000                                |
| <b>Окружная скорость вращения</b>                | м/сек         | 35                  | 35                    | 20                                          |
| <b>Размеры шлифовального круга</b>               | мм            | 6*32*150            | 6*32*150              | Круг эльборовый Wood Mizer (WM) 127*12,7*22 |
| <b>Перемещение полотна пилы</b>                  |               | электромеханическое |                       |                                             |
| <b>Пильная лента,<br/>- ширина<br/>- толщина</b> | мм<br>мм      | 32 - 50<br>1,1      | 25, 32, 35, 40<br>1,1 | 32, 35, 40<br>1,1                           |
| <b>Шаг зубьев полотна</b>                        | мм            | 22,2                | 22,2                  | 22,2                                        |
| <b>Передний угол</b>                             | градус        | от 0 до 25          | от 0 до 25            | от 0 до 25                                  |
| <b>Масса в комплекте</b>                         | кг            | 38                  | 29,5                  | 40                                          |